

لیفتراک دیزلی ۱/۵ الی ۳/۵ تن

ENGINE POWERED
FORKLIFT
1.5 - 3.5 ton

● شبکه فروش و خدمات پس از فروش گسترده

● کارایی و کیفیت متمایز

● وارانتهی قابل اطمینان



TOP 1 FORKLIFT MANUFACTURING AND SALE
IN CHINA CONTINUOUSLY FOR 20 YEARS



رتبه اول تولید و فروش لیفتراک طی ۲۰ سال متوالی در چین



مشخصات لیفتراک های ۱/۵ الی ۳/۵ تن دیزلی HELI

مشخصات اولیه

HELI					سازنده	۱
CPCD35	CPCD30	CPCD25	CPCD20	CPCD15	مدل	۲
دیزل					نوع موتور	۳
۳۵۰۰	۳۰۰۰	۲۵۰۰	۲۰۰۰	۱۵۰۰	ظرفیت حمل بار (با تجهیزات استاندارد)	۴ (kg)
۵۰۰					مرکز بار	۵ C (mm)
۳۰۰۰					ارتفاع بالابری	۶ h3 (mm)
۱۷۰	۱۶۰	۱۷۰	۱۷۰	۱۵۵	میزان بالابری آزاد	۷ h2 (mm)
۲۱۸۰	۲۰۷۰	۲۰۰۰		۱۹۹۵	ارتفاع دکل در حالت بسته (عمودی)	۸ h1 (mm)

ابعاد

۲۰۹۰		۲۰۷۰		h6 (mm)	ارتفاع دستگاہ	۱
۳۷۸۳	۳۷۷۲	۳۶۶۷	۳۴۴۲	۳۱۶۵	طول دستگاہ با شاخک (استاندارد)	۲ L1 (mm)
۲۷۱۳	۲۷۰۲	۲۵۹۷	۲۵۲۲	۲۲۴۵	طول دستگاہ بدون شاخک	۳ L2 (mm)
۱۲۲۵		۱۱۵۰		۱۰۷۰	عرض دستگاہ	۴ B (mm)
۲۴۲۰	۲۴۰۰	۲۲۴۰	۲۱۷۰	۱۹۵۵	شعاع چرخش بیرونی	۵ Wa (mm)
۶/۱۲°					زاویه دکل (عقب - جلو)	۶ α/β (°)

عملکرد

۱۹-۱۹	۱۹-۱۸	۱۹-۱۷	۱۴/۵ - ۱۳/۵	km/h	بیشترین سرعت حرکت (با بار - بدون بار)	۱	
۳۷۰-۳۳۰	۴۸۰-۴۴۰	۵۵۰-۵۳۰	۵۹۰-۶۵۰	mm/s	سرعت بالابری (با بار - بدون بار)	۲	
۴۰۰-۳۵۰	۵۰۰-۴۵۰	۵۵۰-۴۵۰		mm/s	سرعت پایین آمدن (با بار - بدون بار)	۳	
۱۲/۸۰					V/Ah	باتری	۴
۴۷۰۰	۴۲۷۰	۳۶۸۰	۳۳۲۰	۲۶۶۰	وزن دستگاہ	۵ kg	

مشخصات موتور

ISUZU 4JG2 (high Power)	ISUZU C240	مدل موتور	۱
۴۴.۹/۲۴۵۰	۳۵.۴/۲۵۰۰	قدرت موتور	۲ kW/rpm
۱۸۴.۷/۱۶۰۰-۱۸۰۰	۱۳۹.۹/۱۸۰۰	گشتاور موتور	۳ Nm/rpm
۳.۰۵	۲.۳۶۹	حجم موتور	۴ L
۶۰		ظرفیت باک دستگاہ	۵ L

اطلاعات مندرج در جداول فوق براساس کاتالوگ های ارسالی از کارخانه هلی تنظیم گردیده است. مشخصات و تجهیزات فوق ممکن است بدون اطلاع قبلی، توسط کارخانه سازنده تغییر نماید.

CPCD 15 CPCD 20 CPCD 25 CPCD 30 CPCD 35

