

لیفتراک دوگانه سوز (بنزینی - گازی) ۲ الی ۳/۵ تن

DUAL FUEL FORKLIFT
2-3.5ton

● شبکه فروش و خدمات پس از فروش گسترده

● کارایی و کیفیت متمایز

● وارانتهی قابل اطمینان



TOP 1 FORKLIFT MANUFACTURING AND SALE
IN CHINA CONTINUOUSLY FOR 20 YEARS



رتبه اول تولید و فروش لیفتراک طی ۲۰ سال متوالی در چین



مشخصات لیفتراک های ۲/۵ تن دوگانه سوز (بنزینی - گازی) HELI

مشخصات اولیه

HELI				سازنده	۱
CPQYD35	CPQYD30	CPQYD25	CPQYD20	دوگانه سوز	۲ مدل
۳۵۰۰	۳۰۰۰	۲۵۰۰	۲۰۰۰	(kg)	۳ ظرفیت حمل بار (با تجهیزات استاندارد)
		۵۰۰		C (mm)	۴ مرکز بار
		۳۰۰۰		h3 (mm)	۵ ارتفاع بالابری
۱۷۰	۱۶۰		۱۷۰	h2 (mm)	۶ میزان بالابری آزاد
۲۱۸۰	۲۰۷۰		۲۰۰۰	h1 (mm)	۷ ارتفاع دکل در حالت بسته (عمودی)

ابعاد

	۲۰۹۰		۲۰۷۰	h6 (mm)	۱ ارتفاع دستگاه
۳۷۸۳	۳۷۷۲	۳۶۶۷	۳۴۴۲	L1 (mm)	۲ طول دستگاه با شاخک (استاندارد)
۲۷۱۳	۲۷۰۲	۲۵۹۷	۲۵۲۲	L2 (mm)	۳ طول دستگاه بدون شاخک
	۱۲۲۵		۱۱۵۰	B (mm)	۴ عرض دستگاه
۲۴۲۰	۲۴۰۰	۲۲۴۰	۲۱۷۰	Wa (mm)	۵ شعاع چرخش بیرونی
		۶°/۱۳°		α/β (°)	۶ زاویه دکل (عقب - جلو)

عملکرد

۱۹-۱۹	۱۹-۱۸		۱۹-۱۷	km/h	۱ بیشترین سرعت حرکت (با بار - بدون بار)
۳۴۰-۳۱۰	۴۸۰-۴۵۰		۵۵۰-۵۳۰	mm/s	۲ سرعت بالابری (با بار - بدون بار)
۴۰۰-۳۵۰	۵۰۰-۴۵۰		۵۵۰-۴۵۰	mm/s	۳ سرعت پایین آمدن (با بار - بدون بار)
		۱۲/۶۰		V/Ah	۴ باتری
۴۷۰۰	۴۲۷۰	۳۶۸۰	۳۳۲۰	kg	۵ وزن دستگاه

مشخصات موتور

	NISSAN K25		NISSAN K21		۱ مدل موتور
	۳۷.۶/۲۴۰۰		۳۱.۲/۲۲۵۰	kW/rpm	۲ قدرت موتور
	۱۷۶.۵/۱۶۰۰		۱۴۳.۷/۱۶۰۰	Nm/rpm	۳ گشتاور موتور
	۲.۴۸۸		۲.۰۶۵	L	۴ حجم موتور
		۶۰		L	۵ ظرفیت باک دستگاه

اطلاعات مندرج در جداول فوق براساس کاتالوگ های ارسالی از کارخانه هلی تنظیم گردیده است . مشخصات و تجهیزات فوق ممکن است بدون اطلاع قبلی ، توسط کارخانه سازنده تغییر نماید .

CPQYD 20 CPQYD 25 CPQYD 30 CPYQD 35

